Рекомендации по эксплуатации пластика ДБСП

Пластик ДБСП очищается при помощи обыкновенной воды, после этого поверхность протирается бумагой или мягкой тканью. Более стойкие загрязнения удаляются при помощи специальных моющих средств (за исключением указанных ниже). Можно использовать стиральный порошок или мыло, средство для чистки стекла, мягкую ткань и тканевые/пластиковые/нейлоновые губки.

- Известковые пятна выводятся при помощи теплого 10%-ного раствора уксусной или лимонной кислоты, после чего следует протереть поверхность чистой теплой водой

- Парафиновые или восковые пятна удаляются механически при помощи деревянных или пластиковых палочек. Ими нужно работать осторожно, стараясь не поцарапать поверхность. Незначительные пятна парафина или воска можно удалить промокательной бумагой.

- Пятна от водорастворимых красок, лаков и клеев можно устранить простой теплой водой, а если загрязнения старые — используйте обычные растворители (бензин, этанол, ацетон, жидкость для снятия лака с ногтей и т. д.).

- Пятна лаков, красок и клея на основе растворителей с поверхности ДБСП пластика удаляются растворителями, выбор которых нарямую зависит от конкретного загрязнения.

- Пятна от двухкомпонентных клеев и лаков следует выводить сразу же после загрязнения пластика! После застывания такие пятна удалить практически невозможно. Для чистки следует использовать специальные органические растворители.

- Силиконовые и полиуретановые загрязнения можно удалить механически при помощи деревянной или пластиковой лопаточки, главное, не поцарапать поверхность пластика. Ну а если пятно старое, вам поможет силиконовый очиститель, с которым следует работать быстро и аккуратно.

- Следы растворителей удаляются с поверхности ДБСП пластика при помощи теплой воды и мягкой ткани. На пластике не должно оставаться мокрых пятен.

Окрашивание или обесцвечивание поверхности ДБСП может явиться следствием воздействия на поверхность пластика определенных химикатов (кислот и оснований), зачастую входящих в состав производимых промышленностью составов, предназначенных для чистки:

- сильная кислота, способная вызвать быстрое вытравливание (разрушение меламинового слоя), обесцвечивание слоистого декоративного материала и снижение защитной функции поверхности.

- концентрированный раствор щелочи, способный вызвать вытравливание (разрушение меламинового слоя), обесцвечивание слоистого декоративного материала и снижение защитной функции поверхности.

- абразивные компоненты в моющих составах обесцвечивание слоистого декоративного материала и снижение защитной функции поверхности.

Растворители на основе толуола, спиртов и прочее; высокоактивные очистительные и дезинфицирующие вещества на основе хлорных, перекисных и аммиачных веществ, кислот и щелочей не должны оставаться в контакте с поверхностью слоистого декоративного материала.